

Minishunt-VÅ DN 15-65

Värmeåtervinning

Minishunt-VÅ är en shuntenhet för värmeåtervinnings system, vätskekopplade system.
Minishunt-VÅ arbetar med konstantflöde i frånlufts batteriet och variabelt flöde i tillufts batteriet.
Minishunt-VÅ är förbered för vatten -glykolblandning. (50%)
Minishunt-VÅ placeras mellan tilluftsaggregatet och frånluftsaggregatet.
Minishunt-VÅ levereras med pump som placeras utanför gruppen.



Isolering och rörpaket

Minishunt-VÅ är isolerad med diffusionstät cellplast som standard. Rör och rördelar målas 2 ggr med rostskyddsfärg.

Rörmaterialet är av SS 327 ångrör "röda rör" (DN 20-50) och tubrör tryckkärlekskvalité SS 1330-06 (DN65).

Kan även tillverkas i koppar eller rostfritt.

Avst.- injust.- ventiler

Avstängningsventiler av kulventil typ i DN 20-50 och vridspjäll DN 65-150.

Minishunt-VÅ kan levereras med samtliga förekommande injusteringsventiler DN10-65.

Balansventil

Balansventilen är en injusteringsventiler inbyggd i shuntgruppen placerad under styrventilen.

Balansventilen är låsbar, ratten kan även plomberas.

Styrventil

Minishunt-VÅ kan levereras med samtliga förekommande styrventiler.

Cirkulationspump

Minishunt-VÅ kan levereras med samtliga förekommande cirkulationspumpar.

CE Samtliga av Shuntab använda cirkulationspumpar är CE-märkta enligt gällande direktiv

Ingående komponenter

1 st Styrventil	1 st Injusteringsventil
3 st Avstängningsventil	4 st Termometrar
2 st Mätinplpar	1 st Varmgalv. väggkonsol
1 st Balansventil	

Varmgalvaniserade golvstativ finns som extra tillbehör. Information om ingående komponenter hänvisas till respektive fabrikants egna broschyrer.

Mått

Mått, dimensionering, utföranden och övriga uppgifter ber vi er kontakta något av våra kontor.

Rätt till ändringar förbehålls