



Tillverkardeklaration 2B för inbyggnad av delvis fullbordad maskin

Tillverkare:

Shuntab Sverige AB
Södravägen 64
394 45 Kalmar

Produkt:

Minishunt DN15-50, Minishunt-VÅ DN15-50, MS, MS-VÅ
MRS DN15-150, MRS-VÅ DN15-150
MRS-Spets DN15-150
DIVA DN15-150
PERx1, PERx2, PERx3

Beskrivning:

Prefabricerad shuntgrupp för kyla och värme samt återvinning av ovan typer,
komplett leverans inkl. styrventil, avstängningsventil, reglerventil, backventil, termometrar,
cirkulationspump, värmeväxlare, rörpaket, isolering för värme/kyla i skyddskåpa
Rörpaket är anpassad för mediatemperatur -15 - +100 C i rörledning med "ej farlig vätska"
enl. AFS 2008:3. Rörpaket provtrycks till 16 bar i 1 h, beräkningstryck 10 bar.

Referenser:

Harmoniserande direktiv: Maskindirektivet 2006/42/EG, ändringsdirektivet 2015/863 (EU)
samt RoHS-direktivet (2011/65/EU) Standard: EN 292

Övrigt:

Shuntgruppen får ej tas i drift förrän den anläggning som den ingår i förklarats vara
överensstämmande med gällande direktiv.

Kalmar 2019-04-06

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Per Erik Stenholm', is written over a light blue horizontal line.

VD Shuntab Sverige AB

Per Erik Stenholm